

Лабораторная работа №5. Варианты

Вариант 1:

```
/
|--bar/705
|   |--bin/700
|   |   |--echo/555
|   |   |--readme.txt/400
|   |--baz/644
|       |--example/222
|--foo/233
|   |--test.txt/007
```

Дополнительно должна быть реализована функция `mkdir`.

Вариант 2:

```
/
|--bin/755
|   |--bar/777
|   |--baz/744
|       |--cat/677
|       |--example/200
|       |--readme.txt/444
|--foo/665
|   |--test.txt/556
```

Дополнительно должна быть реализована функция `rmdir`.

Вариант 3:

```
/
|--bar/755
|   |--baz/744
|       |--readme.txt/544
|       |--example/255
|--foo/711
|   |--test.txt/000
|   |--bin/766
|       |--touch/777
```

Дополнительно должна быть реализована функция `symlink`.

Вариант 4:

```
/
|--bar/755
  |--baz/744
    |--bin/177
    |--readme.txt/544
    |--example/555
    |--foo/711
      |--cp/444
      |--test.txt/777
```

Дополнительно должна быть реализована функция `rename`.

Вариант 5:

```
/
|--bin/700
|  |--date/700
|--foo/441
  |--bar/664
  |--test.txt/000
  |--example/200
  |--baz/244
  |--readme.txt/411
```

Дополнительно должна быть реализована функция `write`.

Вариант 6:

```
/
|--bar/425
|  |--bin/577
|    |--head/755
|    |--readme.txt/444
|--foo/233
  |--test.txt/707
  |--baz/007
  |--example/222
```

Дополнительно должна быть реализована функция `chmod`.

Вариант 7:

```
/
|--foo/775
  |--example/775
  |--baz/744
```

```
|--bin/177
|--readme.txt/544
`--foo/447
    |--grep/547
    `--test.txt/447
```

Дополнительно должна быть реализована функция `chown`.

Вариант 8:

```
/
|--bin/700
|   `--which/700
|--foo/441
|   |--bar/664
|   |--test.txt/000
|   `--example/200
|--baz/244
   `--readme.txt/411
```

Дополнительно должна быть реализована функция `rename`.

Вариант 9:

```
/
|--bin/022
|--bar/555
|--baz/744
|   |--readme.txt/644
|   `--example/777
|--foo/771
|   |--pwd/777
|   `--test.txt/000
```

Дополнительно должна быть реализована функция `chown`.

Вариант 10:

```
/
|--bin/777
|   `--ls/777
|--bar/755
|   `--baz/744
|       |--readme.txt/444
|       `--example/200
|--foo/111
```

```
`--test.txt/000
```

Дополнительно должна быть реализована функция write.

Вариант 11:

```
/
|--bar/755
|   |--bin/700
|       |--paste/555
|           |--readme.txt/400
|--foo/333
|   |--test.txt/707
|--baz/644
|   |--example/211
```

Дополнительно должна быть реализована функция chmod.

Вариант 12:

```
/
|--bin/755
|   |--bar/777
|--foo/555
|   |--baz/444
|       |--env/767
|       |--example/277
|       |--readme.txt/426
|       |--test.txt/665
```

Дополнительно должна быть реализована функция mkdir.

Вариант 13:

```
/
|--bar/755
|   |--baz/734
|--bin/177
|   |--readme.txt/534
|   |--example/535
|   |--foo/131
|       |--awk/434
|       |--test.txt/737
```

Дополнительно должна быть реализована функция rename.

Вариант 14:

```
/
|--bin/700
|   |--cut/700
|--foo/441
|   |--bar/664
|   |--test.txt/000
|   |--example/200
|   |--baz/244
|       |--readme.txt/411
```

Дополнительно должна быть реализована функция `chown`.

Вариант 15:

```
/
|--bin/455
|   |--bar/277
|       |--tail/255
|       |--readme.txt/244
|--foo/213
|   |--test.txt/717
|   |--baz/007
|       |--example/222
```

Дополнительно должна быть реализована функция `rmdir`.

Вариант 16:

```
/
|--bar/000
|   |--readme.txt/555
|   |--baz/444
|       |--example/222
|--foo/711
|   |--test.txt/000
|   |--bin/766
|       |--touch/777
```

Дополнительно должна быть реализована функция `mkdir`.

Вариант 17:

```
/
|--foo/775
|   |--example/775
```

```
`--baz/744
  |--bin/177
    |--bar/447
      |--watch/547
      |--readme.txt/544
      |--test.txt/447
```

Дополнительно должна быть реализована функция `symlink`.

Вариант 18:

```
/
|--bin/700
  |--foo/441
    |--bar/664
      |--baz/244
        |--test.txt/000
        |--kill/700
        |--example/200
        |--readme.txt/411
```

Дополнительно должна быть реализована функция `rename`.

Вариант 19:

```
/
|--bin/676
  |--rm/676
  |--bar/766
    |--baz/766
      |--readme.txt/444
      |--example/677
  |--foo/111
    |--test.txt/777
```

Дополнительно должна быть реализована функция `rmdir`.

Вариант 20:

```
/
|--bin/022
|--bar/511
  |--readme.txt/644
  |--example/777
|--baz/144
|--foo/711
```

```
|--mv/717
|--test.txt/000
```

Дополнительно должна быть реализована функция write.

Вариант 21:

```
/
|--bin/455
|   |--bar/247
|       |--ps/455
|           |--readme.txt/444
|--foo/213
|   |--test.txt/717
|       |--example/222
|--baz/007
```

Дополнительно должна быть реализована функция symlink.

Вариант 22:

```
/
|--bar/112
|   |--readme.txt/555
|   |--test.txt/112
|   |--baz/444
|       |--example/222
|--foo/711
|   |--bin/766
|       |--mount/777
```

Дополнительно должна быть реализована функция chown.

Вариант 23:

```
/
|--foo/775
|   |--example/555
|   |--baz/744
|       |--bin/777
|           |--foo/447
|               |--sed/100
|               |--readme.txt/544
|               |--test.txt/001
```

Дополнительно должна быть реализована функция chmod.

Вариант 24:

```
/
|--foo/111
  |--bar/222
    |--baz/333
      |--bin/444
        |--test.txt/000
        |--ln/700
        |--example/200
        |--readme.txt/411
```

Дополнительно должна быть реализована функция mkdir.

Вариант 25:

```
/
|--bar/676
  |--less/676
  |--bin/766
    |--baz/777
      |--readme.txt/444
      |--example/777
  |--foo/777
    |--test.txt/777
```

Дополнительно должна быть реализована функция symlink.